

# ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ

## Требования к файлам для широкоформатной печати

К печати принимаются файлы в формате **.TIFF** в 4 канала цвета **CMYK** (Cyan, Magenta, Yellow, Black) без слоев (все изображение должно быть сведено в единственном слое). Разрешение для печати 300 dpi в масштабе 1:10, либо 100 dpi при масштабе 1:1. Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати.

**Сопроводительная информация** должна быть представлена в письменном виде и содержать:

- название макета (клиента)
- точные размеры изображения в метрах;
- материал, на котором необходимо печатать изображение;
- количество экземпляров.

Лучше всю информацию изложить в названии файла. Например: [Adidas\\_3,4x2,16м\\_китай300\\_2 шт](#)

## Требования к файлам для полиграфии

- Макеты принимаются в программах Photoshop, CorelDRAW. Необходимо перевести все шрифты в кривые (шрифты, не переведенные в кривые, должны быть предоставлены вместе с макетами).
- Все растровые изображения и объекты векторной графики должны быть цветовой модели CMYK (ч/б изображения – Grayscale).
- Если макет подготовлен к печати заказными цветами Pantone, растровые изображения могут быть подготовлены в Photoshop и сохранены в PSD
- Растровая графика – TIF 300 dpi, для битовых изображений – 1200 dpi.
- Элементы верстки, расположенные в край листа, выпустить за обрезной формат на 2 мм (в случае многостраничных работ – 5 мм). Текст, логотипы и другие элементы верстки должны располагаться не ближе 3 мм до обрезного формата (см. пример ниже).
- Минимальная толщина линии не менее 0,25 pt (0,1 мм)
- Если макет двухсторонний каждая сторона должна находиться на отдельном слое (листе). Слой (лист) лицо должен иметь название – face, слой (лист) оборот должен иметь название – back.
- Линии биговки (перфорации, фальцовки, вырубки) должны быть указаны с помощью направляющих.



**Внимание! Заказчик сам несет ответственность за собственную некорректную верстку и допущенные орфографические ошибки.**